

KLUŚ

HR АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для установки в пол

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для установки в полы помещений (HR) и улиц (HR-F)

Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из поликарбоната.

Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм и защитой не ниже IP65.

Для улиц и помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Применение

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контуры дорожек, бассейнов. Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

Важные моменты при установке

1. **Устанавливайте профиль HR-F на Прокладку из пены** (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выравнивать профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.





Преимущества

Долговечность и устойчивость к нагрузкам

Герметизация до IP67

Хороший теплоотвод.

Сечение профиля (мм):



ПРОФИЛЬ И АКСЕССУАРЫ HR

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000

ЭКРАНЫ, ЗАГЛУШКИ

глухая

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-F-2000

Экран матовый для HR-F-2000

Прокладка из пены для профиля HR-F

ЭКРАНЫ, ПЕНА, ЗАГЛУШКИ

глухая

с отверстием

